

LA GAMME BORALIT: CITERNES EN POLYETHYLENE

CITERNES A EAU DE PLUIE ET FOSSES SEPTIQUES

- Assortiment des volumes de 1.000 jusqu'à 6.000 L
- Gamme disponible: même CE que Benor approuvé
- Assortiment d'accessoires



INSTALLATIONS D'EPURATION D'EAU

- Sur base des boues activées
- Systèmes jusqu'à 30 habitants
- Entretien et consommation très économique
- Conforme au EN 12566-3, VLAREM II et Agrément Wallon



DEBOURBEURS, SEPARATEURS A GRAISSES ET A HYDROCARBURES

- Débourbeurs
 - Débit: 1,5 à 20 L/s
- Séparateurs à graisses
 - Débit: 1,5 à 20 L/s
- Séparateurs à hydrocarbures
 - En polyéthylène: débit de 1,5 à 20 L/s
 - En acier: débit traité de 10 à 150 L/s
 - Avec ou sans filtre coalesceur



POSTES DE RELEVAGE

- Servent à remonter les eaux usées vers l'exutoire
- Type de pompe choisie en fonction de différents facteurs comme:
 - la hauteur du rejet, la longueur du rejet, le type d'eau, le débit de pointe et l'utilisation des pompes
- NOUVEAU: les postes de relèvement de 1.100 L sont équipés avec les pompes SEG AUTOADAPT de Grundfos



CITERNES A MAZOUT

- Citernes à mazout à double paroi aérienne: 1.200, 2.500, 3.300, 4.950 L
 - Pour remplir vos véhicules: avec pompe et pistolet
 - Pour le chauffage. Le 4.950 L est maintenant équipé d'une armoire de pompe solide.
 - Livrée avec certificat de conformité, livrée CE conforme au EN 13341
- Citernes à mazout à double paroi aérienne pour huiles usagées: 1.200, 2.500, 3.300 L
 - Livrée avec certificat de conformité, livrée CE conforme au EN 13341
- Citernes à mazout simple paroi à enterrer: 2.950 et 4.950 L
 - Livrée avec certificat de conformité, livrée CE conforme au EN 13341
- Citerne mobile (FIELDMASTER): 420 L



RESERVOIRS DE STOCKAGE

- Citernes de stockage, aériennes, simple paroi avec des ceintures métalliques : 1.100, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 L

Boralit nv - Nijverheidslaan 12, 9880 Aalter
Tél.: 09 375 11 11 - Fax: 09 375 22 22
Mail: sales@boralit.be
Site: www.boralit.be

